1 (株)アイテックス

マルチカラールーフサイン

特徵·仕様

軽量化されたアルミボディ約38.5Kg(警光 灯除く)に高輝度LEDをセット。赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタの6色が表示可能です。表示ユニットは320mm×960mmピッチ10mmの大きさのまま、本体の高さを455mm(警光灯除く)に抑えました。コントローラー、または有線式のハンディコントローラー、または有線式の1DINコントローラーから選択可能です。 搭載車両のルーフ形状に合わせてあらかじめプレカットされたベースにより、架装作業が大幅に短縮できます。



| 宮葉部 | 鈴木 博基

TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.jp

2 (株)アイテックス

-フサインミニ

特徵·仕様

ルーフサインの重量、高さをさらに抑えたミニサイズです。ルーフサインのおよそ半分の重量に軽量化、アルミボディ約17.7kg(警光灯除く)。本体の高さは329.5mm(警光灯除く)、ルーフサインからさらに125.5mm低く抑えました。表示ユニットは240mm×960mm、高輝度LEDをセット、アンバー1色の表示となります。コントローラーは無線式のハンディコントローラー、または有線式の1DINコントローラーから選択可能です。搭載車両のルーフ形状に合わせてあらかじめプレカットされたベースにより、架装作業が大幅に短縮できます。



営業部 鈴木 博基

TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.jp

3 (株)アイテックス

フラッシュ機能付 情報板

特徵•什様

真空成形により黄色透明のアクリル板を立体に成型したカバーに被われた、新しいデザインの全角320mmサイズ3文字情報板です。従来の情報板と同様に通常の文字やイラストの表示のほか、ワンタッチで切り替わる「フラッシュ機能」を搭載しています。高輝度のレンズ付きチップLEDを採用し、1dotを2LEDで構成した320mm×960mmの大型表示面が強力に発光し、高い視認性が得られます。コントローラーは無線式のハンディコントローラー、または有線式の1DINコントローラーから選択可能です。



営業部 | 鈴木 博基

TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.ip

4 (株)アイテックス

車両搭載型情報板400タイプ2枚

性微•什样

LED表示部400mm×800mm、本体の厚さ20mmの超薄型車両搭載情報板。全角2文字、固定、点滅、切替、スクロール表示が可能です。CDSセンサーにより、周囲の明るさを感知、昼と夜で輝度を自動調整します。2~4tクラスのWキャブ、ダンプ、散水車、清掃車、高所作業車、バイオトイレカー等に多数の実績がございます。シンプルで操作しやすい有線式16スイッチコントローラーで16パターンまでのワンタッチ切替が可能。付属ソフトにて自由に16パターンの登録文字を入れ替え可能です。



営業部 鈴木 博基

TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.jp

5 (株)アイテックス

車両搭載型情報板400タイプ6枚

特徴•仕様

LED表示部の大きさ800mm×1200mmと大型で、全角3文字2段、後方からの視認性に非常に優れています。さらに厚さは50mmと非常に薄く軽量化を実しました。固定、点滅、切替、スクロール表示が可能。CDSセンサーにより、周囲の明るさを感知、昼と夜で輝度を自動調整します。4t以上の大型車両、トラック、ダンプ等に実績がございます。シンプルで操作しやすい有線式16スイッチコントローラーで16パターンまでのワンタッチ切替が可能。付属ソフトにて自由に16パターンの登録文字を入れ替え可能です。



営業部 秋山 賢一

TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: akiyama@i-tex.co.jp

6 (株)アイテックス

車両搭載型情報板160タイプ2枚

特徴•仕様

フルカラー高輝度LEDを使用した横長タイプの情報板です。表示部は160mm×640mm。全角4文字表示が可能、スクロール表示による文章での情報発信に適しています。車両後方のスペースを取らず設置しやすく設計されたLED情報板です。6色表示のため視認性が高く、多彩な表示方法が可能です。レッカー車、消防指揮車等に実績がございます。シンプルで操作しやすい有線式16スイッチコントロラーで16パターンまでのワンタッチリ替が可能。付属ソフトにて自由に16パターンの登録文字を入れ替え可能です。



営業部 鈴木 博基

TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.ip

7 (株)アイテックス

ブラインド型車両搭載情報板

特徴·仕様

車両のリアウインド内部に設置したまま LEDを表示し後方に情報を発信、ブラインドのような感覚で後方視界の確認が可能です(透過率68%)。車種のリアウインドのサイズに合わせて、ワイド、ナロー、ミニより選択、表示部は透明ポリカーボネイト素材により1.0Kg~1.5Kgと軽量化を実現、リアドアの開閉時は負担や抵抗も全く感じられません。表示パターンは、無線ハンディコントローラで簡単操作、固定、点滅、切替、スクロールなど最大100パターンまで入力可能、付属のソフトで追加・変更も行えます。



営業部 鈴木 博基

音 TEL: 0428-21-0311 世 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.jp

8 (株)アイテックス

ブラインド型車両搭載情報板ライト

特徴•仕様

ブラインド型車両搭載情報板をお求めしやすく改良、維持作業車用のアンバー色の他、一般車両にもご利用いただけるよう緑色の表示文字もご用意いたしました。表示部はペット材によりさらに軽量化、リアウインドに両面テープで直接固定します。ビス止めができなかった一般車向レンタル車両など)にも設置可能になりました。表示文字は3パターン。ワンタッチボタンで切り替えが簡単です。



営業部 鈴木 博基

TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.jp

起立展開型車両搭載情報板

特徴・仕様

厚さわずか112mmのボックスに、320mm×320mmのLEDユニットを3枚並べ、表示範囲320mm×960mmと大型の3文字高輝度表示板を収納しています。重量は約23kg。車庫収納時や走行中は閉じた状態で高さを通常の車両と同程度に保ち、現場で使用する際に展開、表示させます。無線式コントローラーのボタンON/OFFで簡単自動開閉が可能です。表示文字は最大100パターンまで、固定、点滅、切替、スクロール設置している警光灯が見えなくなるため、本体下部にフラッシュライトを設置可能です。



営業部 秋山 賢一


TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: akiyama@i-tex.co.jp

10 (株)アイテックス

発炎筒車両搭載型自動投下装置〈参考出品〉

特徴·仕様

高速道路で事故や故障車の発生時に急行するのが高速道路管理隊や警察高速隊のパトカーです。到着時に最初に行うのが発炎筒による規制帯の構築で、安全確保の為の重要な作業ですが非常に危険を伴います。本装置は、現場到着から最大6本の発炎筒による規制帯作成が、車外に出る事なく車両に乗ったまま車を進めるだけで行え、走行車線を規制する場合、現場手前で左に一旦停車し、投下ボタンを押して車線を斜めに横断するように低速で走行します。移動距離を計測し一定間隔で自動的に着火、投下し、テーパー状の規制帯を簡単に素早く構築し、隊員の危険度を軽減させます。



営業部 鈴木 博基

> TEL: 0428-21-0311 FAX: 0428-21-0313 E-mail: suzuki@i-tex.co.jp