

高速・一般道路用

一般道・高速道路向け

# LED薄型情報板








厚さわずか 10 mm と、非常に薄く仕上げられた情報板です。

薄型軽量のため、標識板と同様に既設の照明柱などにも Uバンドで簡単に設置できます。




用途やスペースに合わせ、サイズ・枚数・連結方向をお選びください。

コントロール基板、オプションとの組み合わせにより、ご希望の LED 薄型情報板を製作いたします。

### ■ LED 表示ユニット

表示ユニット	 (専用コントロール基板)		
表示寸法	160 × 320 mm	320 × 320 mm	400 × 400 mm
1ドット LED 数	1LED	2LED	4LED
文字の大きさ	160 × 160 mm	320 × 320 mm	400 × 400 mm
最大連結数	16 枚 (32 文字)	10 枚 (10 文字)	10 枚 (10 文字)
表示色	アンバー		
チャンネル数	最大 256 チャンネル		
表示モード	固定、点滅、切替、スクロール		
輝度	自動切替		
電源	DC5V 3A 未満	DC12V 3A 未満	

### ■ コントロール基板

基板型式	基板ソフト (ファーム)	LED 表示ユニット			対応 文字数	スクロール 最大文字数	リモコン		使用製品
		400 × 400	320 × 320	ブラインド			赤外線	無線	
 JPCTR4.PCB	JPCTR6D.HEX	○	○	×	10 文字	×	×	×	携帯型情報板 フラット情報板
 JCTR7M2A.PCB	IRBIGSCC.BIN	○	○	×	6 文字	30 文字	○	×	どこでも情報板
 JCTR7M1B.PCB	JPTAP2S7.BIN	×	×	○	3 文字	15 文字	×	○	ブラインド型情報板
	BIGLED2M.BIN	○	○	×	3 文字	15 文字	×	○	起立展開型情報板
	BIGLED2U.BIN	○	○	×	6 文字	30 文字	×	○	—
	BATBIG2N.BIN	○	○	×	6 文字	30 文字	×	○	電池式リモコン

※すべての製品の仕様は予告なく変更することがあります。

### ■ オプション

赤外線リモコン：手のひらサイズでワンタッチ機能付き

無線リモコン（コード式）：シガーライターより電源供給

無線リモコン（電池式）：コードレスで持ち運びに便利

ソーラーパネル：外部電源不要で設置場所を選びません

ドップラーセンサー：渋滞感知・速度抑制・接近検出・速度データロガー

温度計・湿度計・風速計：各センサーとの接続でリアルタイム表示

### ■ 販売元

**i-tex** 株式会社 アイテックス

本社

〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15

株式会社市川精機 内

TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2

ベルシティエクセル 泉 202

TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp Email:info@i-tex.co.jp