

# 起立展開型 車両搭載情報板





厚さわずか 112 mmのボックスに表示寸法 320 mm × 960 mmと大型の高輝度表示板を格納しており、コントローラー操作により 4 秒ほどで自動開閉する LED 情報板です。  
展開時に車両前方に設置している警光灯が見えなくなるため、本体下部にフラッシュライトの設置が可能です。

格納時



展開時



車庫収納時や走行中は閉じた状態で  
車高を通常車両と同程度に保ちます。

小型軽量で設置が楽です。

軽量化と走行時の収納で  
燃費と走行安定性が保たれます。

車内に設置されたコントローラーの  
小型液晶表示器で表示文字の確認や変更が容易です。

表示文字は最大 100 パターンまで登録可能です。

● 型番

|             |                   |                          |                    |                          |
|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| PUD - 323 - | LED発光色            | 電源電圧                     | 仕様                 | コントローラー                  |
|             | アンバー : U<br>赤 : R | DC12V : 12<br>DC24V : 24 | 標準 : なし<br>寒冷地 : C | ハンディ : LWR<br>1DIN : LTL |

● 仕様

表示部本体

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 外形寸法   | 縦 720 × 横 1050 mm<br>格納時高さ 112 mm 展開時高さ 515 mm |
| 表示寸法   | 縦 320 × 横 960 mm                               |
| 重量     | 約 23kg                                         |
| 使用LED  | レンズ付低電力型LED 赤 / アンバー                           |
| ドット数   | 縦 16 × 横 48dot (1dot 2LED)                     |
| 表示文字数  | 全角 3 文字                                        |
| 輝度     | 昼夜自動切替 (CDS センサー)                              |
| チャンネル数 | 最大 256 チャンネル                                   |
| 表示モード  | 固定・点滅・切替・スクロール                                 |
| 通信     | コントローラーによる                                     |
| 電源     | DC12V / DC24V 60W                              |

※走行時は表示部を格納してください。

設置例



1DINコントローラー



ハンディコントローラー



コントローラー

|        | ハンディ                             | 1DIN                            |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| 外形寸法   | 縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず) | 縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm (台座含まず) |
| 重量     | 約 320g                           | 約 230g                          |
| 表示内容確認 | 2.1 インチ 青色液晶表示器 (2 パターン)         | 1.8 インチ 青色液晶表示器                 |
| チャネル選択 | ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン       | ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個      |
| 通信     | 特定小電力無線による                       | シリアル (RS-232C) による有線通信          |
| 電源     | DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給          | 表示部本体より供給                       |

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

● 販売元

株式会社アイテックス **i-tex**  
本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15  
株式会社市川精機 内  
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313  
東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2  
ベルシティエクセル泉 202  
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736  
<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240924