

●仕様

表示部本体

サイズ × 枚数	400×2 枚	400×3 枚	400×6 枚
外形寸法	縦 460×横 880×奥行 20 mm	縦 454×横 1254×奥行 50 mm	縦 854×横 1254×奥行 50 mm
表示寸法	縦 400×横 800 mm	縦 400×横 1200 mm	縦 800×横 1200 mm
重量	約 5.5kg	約 12kg	約 40kg
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー / 赤		
ドット数	縦 16×横 32dot (1dot 4LED)	縦 16×横 48dot (1dot 4LED)	縦 32×横 48dot (1dot 4LED)
表示文字数	全角 2 文字	全角 3 文字	全角 6 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)		
チャンネル数	最大 128 チャンネル		
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール		
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信		
電源	DC12V / DC24V 48W	DC12V / DC24V 70W	DC12V / DC24V 200W

サイズ × 枚数	320×2 枚	320×3 枚	320×4 枚
外形寸法	縦 380×横 720×奥行 20 mm	縦 374×横 1014×奥行 50 mm	縦 374×横 1334×奥行 50 mm
表示寸法	縦 320×横 640 mm	縦 320×横 960 mm	縦 320×横 1280 mm
重量	約 3kg	約 8kg	約 10kg
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー / 赤		
ドット数	縦 16×横 32dot (1dot 2LED)	縦 16×横 48dot (1dot 2LED)	縦 16×横 64dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 2 文字	全角 3 文字	全角 4 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)		
チャンネル数	最大 128 チャンネル		
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール		
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信		
電源	DC12V / DC24V 48W	DC12V / DC24V 70W	DC12V / DC24V 85W


サイズ × 枚数	160×1 枚	160×2 枚	160×3 枚
外形寸法	縦 220×横 380×奥行 66 mm	縦 220×横 700×奥行 66 mm	縦 220×横 1020×奥行 66 mm
表示寸法	縦 160×横 320 mm	縦 160×横 640 mm	縦 160×横 960 mm
重量	約 3kg	約 5.5kg	約 10kg
使用LED	砲弾型フルカラーLED 表示色 6 色 (赤・緑・青・黄・シアン・マゼンタ)		
ドット数	縦 16×横 32dot	縦 16×横 64dot	縦 16×横 96dot
表示文字数	全角 2 文字	全角 4 文字	全角 6 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)		
チャンネル数	最大 128 チャンネル		
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール		
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信		
電源	DC12V / DC24V 18W	DC12V / DC24V 28W	DC12V / DC24V 50W

コントローラー

	16 スイッチ (1DIN)	16 スイッチ (2DIN)
外形寸法	縦 55×横 177×奥行 45 mm	縦 100×横 178×奥行 79 mm
重量	約 250g	約 500g
表示内容確認	押ボタンスイッチの赤色発光	
チャンネル選択	2 色発光押ボタンスイッチ 16 個	
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信	
電源	表示部本体より供給	

※寸法に公差、突起物は含まれておりません。
※別売電源ケーブルが付属しておりません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

16スイッチコントローラー (1DIN)



16スイッチコントローラー (2DIN)



●販売元

株式会社アイテックス 
本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区奥中央 3-35-2
〒981-3133 宮城県仙台市泉区奥中央 3-35-2
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



210727

高速・一般道路用

車両搭載型情報板



後方車両への安全対策に



大きさが豊富な表示部



400 × 3枚



消防車両にも



作業車両の活動状況を表示




固定、点滅、切替、スクロール


16 パターンの表示が可能



400 × 2枚



160 × 2枚



● 型番

160タイプ

FLC - 16	LED枚数	電源電圧	コントローラー
	1~6	DC12V: 12 DC24V: 24 AC100V: 100	16スイッチ (1DIN) : 16SW1 16スイッチ (2DIN) : 16SW2

240・320・400タイプ

BSD	表示文字サイズ	LED枚数	LED発光色	電源電圧	コントローラー
	24cm: 24 32cm: 32 40cm: 40	2~6	アンバー: U 赤: R	DC12V: 12 DC24V: 24 AC100V: 100	16スリット (1DIN): 16SW1 16スリット (2DIN): 16SW2