

薄型LED表示器

# TypeB シリーズ

標準型6文字

TypeB 16×96

標準 6 文字タイプ

標準型10文字タイプ

TypeB 16×160

標準 10 文字タイプ

充電式6文字

TypeB1

6 文字充電タイプ

無線式6文字

TypeB2

6 文字無線チャンネル切替  
チャイム・フラッシュタイプ

無線充電式6

TypeB6

6 文字無線チャンネル切替  
充電タイプ

標準5文字

TypeB7

5 文字表示  
16 チャンネルタイプ



TypeB2 TypeB6  
用リモコン  
KB-202

# 薄型LED表示器 TypeBシリーズ 製品仕様

品名	TypeB		TypeB1	TypeB2	TypeB6	TypeB7
	16×96	16×160				
LED数(個)	縦16×横96=1536	縦16×横160=2560	縦16×横96=1536	縦16×横96=1536	縦16×横96=1536	縦16×横80=1280
表示文字数(全角)	6文字	10文字	6文字	6文字	6文字	5文字
表示部寸法(mm)	縦60×横300×厚12	縦60×横492×厚12	縦60×横300×厚22	縦65×横384×厚27	縦60×横300×厚27	縦60×横252×厚12
LED色	赤・青・白・橙・緑					
設置寸法(mm)	縦75×横300×奥行65	縦75×横492×奥行65	縦80×横300×奥行75	縦85×横384×奥行77	縦85×横300×奥行75	縦75×横252×奥行65
重量	約205g	約360g	約335g	約375g	約400g	約170g
文字の大きさ(mm)	最大 縦45×横45(全角1文字)					
チャンネル数	16チャンネル					
表示	漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号、ビットマップ図形					
				時計、カウントダウン、電源タイマ-機能、輝度調整		
動作	右 左、左 右、下 上、上 下、点滅、停止、スピード調整、積み重ね、中心振り分け、アニメーション、枠点滅					
チャンネル切替	ボタン			ボタン、ダイヤル、外部信号		ボタン
設定ソフト	16dotLED-H Ver.3.10			CountDown Text Ver3.07		16dotLED-H Ver.3.10
	16dotLED-Img Ver.3.31			CountDown Bitmap Ver3.37		16dotLED-Img Ver.3.31
電源	ACアダプタ AC100 DC5V 2A (別売)					
	充電電池内蔵 (ACアダプタで充電) 8時間充電で8時間連続使用可 注1					充電電池内蔵 (ACアダプタで充電) 8時間充電で8時間連続使用可 注1
入力文字数	全角256文字					
表示入力	パソコン入力、USB赤外線ケーブル転送			パソコン入力、USBプラグ式ケーブル転送		パソコン入力 USB赤外線ケーブル転送
出力				高輝度白色LED、チャイム		
操作	付属の設定ソフトにて事前に入力及び動作設定した文章(イメージ)を単独もしくは連続表示にてボタン(ダイヤル)で切り替える					
付属品	設定ソフトCD-R、データ転送用USB赤外線ケーブル、取扱説明書			無線リモコン KB-202、設定ソフトCD-R、データ転送用USBプラグ式ケーブル、取扱説明書		設定ソフトCD-R、取扱説明書、データ転送用USB赤外線ケーブル
設定ソフト動作環境	OS: WindowsXP以上 日本語版 CPU: Pentium -500MHz以上 メモリ: 128MB以上を推奨 HDD空き容量: 10MB以上を推奨					
オプション	USB赤外線メモリ: 縦35×横110×奥行18mm(突起物除く) 約40g					

注1: 連続使用時間は、表示内容により異なります。  
製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 本体 (TypeB 16×96)



裏面



側面

## 設定ソフト 16dotLED-Img Ver.3.31



## USBケーブル



赤外線ケーブル

ケーブル長: 1m

プラグ式ケーブル

## ACアダプタ



ケーブル長: 1.8m

## USB赤外線メモリ



プラグ式ケーブル

販売元

取扱店

**i-tex** 株式会社 **アイテックス**  
〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15  
(株)市川精機 内

TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313

E-mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp