

自動・手動

車載式大型 LED 表示器



手動型



自動型

手動型



自動・手動共に簡単に展開、表示、切替、収納が可能で、事故や工事現場における規制、誘導のシーンでスピーディに対応します。

高輝度大型 LED 表示ユニットの採用により、格段の視認性を有し、確実に注意喚起を行い高い安全性を確保します。

付属の専用ソフトにより自由な表示内容を設定でき、スイッチにより簡単に表示切替ができます。



手動型

車載式大型LED表示器

概要

自動式: 車内に設置されたコントロールボックスの電源スイッチをONするだけで自動で展開して表示を開始するため、規制などを開始する場合において短時間で規制情報を表示して注意喚起が行えます。

表示板の左右に4個設置された赤、青の閃光式LED警告灯はプログラムの設定時に点灯、消灯を選択でき、チャンネルの切替に連動して発光します。

パーキングブレーキと連動することにより走行中に誤ってスイッチをいれても動作しない構造となっており安全で、車幅灯から信号を取り込み、夜間には表示輝度を下げて幻惑を防止します。

手動式: ライトバン、ワンボックスカーなどのリヤゲートにコントローラーと一体化(表示部裏面)されたLED表示器を取り付け、ゲートを開けてロックを外すだけで簡単に展開して表示できる車載型の大型LED表示器です。

コントローラーとLED表示器が一体化された構造のために取り付け、操作なども簡単で、電源はシガーライターから取ることが出来ます。

表示器に埋め込まれた輝度センサーにより、周囲の明るさに応じて表示輝度が自動調整されます。

共通: 表示の切替は予め設定されている表示内容を、チャンネル設定スイッチとプリセットスイッチにより、最大128chより任意のチャンネルを選択して表示させることが出来ます。

表示内容は付属の設定ソフトにより表示内容、表示時間、切替間隔などをプログラムでき、付属のUSBケーブルによりコントロールボックスに転送します。

仕様

型式	ML-402A	ML-402M	
展開・収納	自動	手動	
LED表示部	寸法図		
	収納時寸法	900 x 552 x 107mm	865 x 537.5 x 60mm
	重量	約5.5kg	約4.5kg
	表示文字寸法	1文字最大400 x 400mm	
	警告灯	赤・青 各2個	なし
	動作時間	展開、収納共に約6秒	手動
	電源電圧	DC12V	
	消費電力	表示時平均 約2.5A・移動時 約2.3A(自動のみ)	
	コントロールボックス部	操作面	
寸法		180 x 55 x 170mm	160 x 105 x 25mm
重量		約0.5kg	約0.2kg
ch数		最大128ch(1グループ最大5ch)・プリセット6ch	
電源電圧		DC12V	
消費電力	約0.2A		

販売元

i-tex 株式会社 アイテックス
 〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15
 (株)市川精機 内
 TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313
 E-mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp

取扱店