

高速・一般道路用



X-Power 操作盤

発動発電機に替わる
新しいエコ電源

X-Power



長時間の運用にも耐えて、経済的！

道路の維持作業に必要な発動発電機ですが、騒音や排気ガス、燃料切れなどの問題点があります。そこで、経済性や環境に配慮した製品が『X-Power』です。

『X-Power』の特徴

- ◎通常の発電機は必要な電力が変動しても、エンジンは連続して運転したままで非効率的なのが現状です。『X-Power』は発電機により発生した電力を一旦バッテリーに充電し、バッテリーから DC12V や AC100V 電源として効率的に出力されます。
- ◎バッテリー電圧は常時監視されており、低下を検出すると自動的に発電機が起動してバッテリーの充電を開始します。この動作を繰り返す事で必要時だけ発電機が起動し、騒音や排気ガス、燃料切れなどの問題を低減させます。

離れた場所でも確認できる！

IoT モジュールを搭載させる事で、運転状況や電池電圧、燃料の残量などがスマホにより簡単に把握できます。(※オプション)



IoT モジュール

■仕様

本体	
サイズ	横幅 755mm × 奥行き 305mm × 高さ 650mm
重量	82.5kg
最大出力	AC100V 400VA 50hz 正弦波 DC12V 30A
発電機	
エンジン	4st OHV 125cc 単気筒
点火装置	T.D.I
点火プラグ	A6 RCT
冷却装置	強制空冷
燃料	無鉛ガソリン
燃料容量	7L
オイル容量	0.45L
騒音レベル	60db

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

■販売元

i-tex

株式会社アイテックス

本社

〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15

株式会社市川精機 内

TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2

ベルシティエクセル泉 202

TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> Email:info@i-tex.co.jp