

起立展開型 車両搭載情報板



厚さわずか 112 mmのボックスに表示寸法 320 mm × 960 mmと大型の高輝度表示板を格納しており、コントローラー操作により 4 秒ほどで自動開閉する LED 情報板です。
展開時に車両前方に設置している警光灯が見えなくなるため、本体下部にフラッシュライトの設置が可能です。

格納時



展開時



車庫収納時や走行中は閉じた状態で
車高を通常車両と同程度に保ちます。

小型軽量で設置が楽です。

軽量化と走行時の収納で
燃費と走行安定性が保たれます。

車内に設置されたコントローラーの
小型液晶表示器で表示文字の確認や変更が容易です。

表示文字は最大 100 パターンまで登録可能です。

設置例



仕様

表示部本体

外形寸法	縦 720 × 横 1050 mm 格納時高さ 112 mm 展開時高さ 515 mm
表示寸法	縦 320 × 横 960 mm
重量	約 23kg
使用LED	レンズ付低電力型LED 赤 / アンバー
ドット数	縦 16 × 横 48dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 3 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 256 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
通信	特定小電力無線による
電源	DC12V / DC24V 60W

※走行時は表示部を格納してください。

型番

PUD - 323 -	LED発光色	電源電圧	仕様	コントローラー
	アンバー : U 赤 : R	DC12V : 12 DC24V : 24	標準 : なし 寒冷地 : C	ハンディ : LWR 1DIN : LTL

コントローラー

	ハンディ	1DIN
外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm (台座含まず)
重量	約 320g	約 230g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器 (2 パターン)	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	特定小電力無線による	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給	表示部本体より供給

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

コントローラー



販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313
東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル泉 202
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736
<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240307