

高速・一般道路用

起立展開型

車両搭載情報板

寒冷地仕様



■特徴

ご好評頂いております起立展開型車両搭載情報板に寒冷地仕様が加わりました。降雪時の運用を考慮して雪の入りにくい構造とし、積雪時も容易に掻き落とす事が出来ます。外観部分には駆動アームなどを配置せず、1本のシャフトで開閉させる事で氷結等を防ぐシンプルな構造となっています。

表示器は従来型と同じ320mm×320mmの高輝度LED表示器を3枚使用した全角3文字表示で、標準はアンバー色ですが赤色など他色も製作可能です。

また、表面のポリカにフィルムヒーターを内側より設置し、着雪や氷結による表示障害を防ぐように対策されています。ヒーターはポリカの表面温度が5℃を下回ると自動的にONとなり、常に温度調整を行っているため特別な操作は不要です。

警光灯を標準仕様として上部に取り付け、開閉状態に関わらず点灯でき、展開時は高い位置で発光する為に視認性が増します。警光灯は標準仕様以外にスピーカー付き等、ご希望のものを搭載する事も可能です。

情報板の開閉、表示選択、表示のON/OFF、警光灯のON/OFF等はすべて1DINサイズの小型液晶表示器付きの有線式コントローラーで行います。1DIN標準サイズのためダッシュボードへの組み込みも可能で、表示データの書換えはコントローラーのジャックより簡単に変更可能です。



展開時



収納時



展開時 側面

■仕様

表示部	
警光灯あり 外形寸法	幅 1,122 × 奥行 780 mm
重量	収納時高さ 411 mm、展開時高さ 774 mm 約 54kg
警告灯なし 外形寸法	幅 1,106 × 奥行 700 mm
重量	収納時高さ 315 mm、展開時高さ 678 mm 約 40kg
使用 LED	レンズ付低電力型 LED 1 色（アンバー）
表示文字数	全角 3 文字
表示寸法	縦 320 × 横 960 mm
ドット数	1 文字 16 × 16dot (1dot2LED)
文字の大きさ	最大 縦 320 × 横 320 mm（全角 1 文字）
チャンネル数	最大 256ch
表示モード	固定、点滅、切替、スクロール
輝度切替	自動切替（昼夜 2 段階）
通信	RS232C による
電源	DC12V 25A（最大）
コントローラー	
外形寸法	高さ 50 × 幅 170 × 奥行 40 mm
重量	約 200g
チャンネル選択	ダイヤル 256ch ダイレクトボタン 10ch
表示部	縦 25 × 横 40 mm 青色 LCD 採用
通信	RS232C による
電源	DC12V 0.5A

■コントローラー



■販売元

i-tex 株式会社アイテックス

本社

〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15

株式会社市川精機 内

TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2

ベルシティエクセル 泉 202

TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp Email:info@i-tex.co.jp

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。