

消防車両用

マルチカラールーフサイン



※警光灯はオプションです。

軽量化されたアルミボディに高輝度フルカラーLEDをセットした車両搭載型のルーフサインです。
縦 32× 横 96 ドットのフルカラーLEDにより、6色の多彩な表示を可能とします。

軽量化で
燃費と走行安定性の
向上が図れます。


搭載車両のルーフ形状に合わせて
予めプレカットされたベースにより
架装作業が大幅に短縮できます。

表示文字は
最大 100 パターン
まで登録可能です。

表示面にガラスヒーターを設置した
寒冷地仕様もございます。

車内に設置されたコントローラーの
小型液晶表示器で
表示文字の確認や変更が容易です。

表示例



● 型番

FCRD - 3296 - 12 -	コントローラー	仕様
	ハンディ (電源ボタン) : LWRP ハンディ (警光灯ボタン) : LWRF 1DIN : LTL	標準 : なし 寒冷地 : C

● 仕様

表示部本体

外形寸法	縦 455 × 横 1155 × 奥行 825 mm (警光灯含まず)
表示寸法	縦 320 × 横 960 mm
重量	約 38.5kg (警光灯含まず)
使用LED	砲弾型フルカラーLED 表示 6色 (赤・緑・青・黄・シアン・マゼンタ)
ドット数	縦 32 × 横 96dot
表示文字数	全角 3 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 256 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
通信	コントローラーによる
電源	DC12V 10A 未満 (警光灯含まず)

1DIN コントローラー



コントローラー

	1DIN
外形寸法	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm (台座含まず)
重量	約 230g
表示内容確認	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャンネル選択	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	表示部本体より供給

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。
※警光灯はオプションです。※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

● 販売元

株式会社 アイテックス **i-tex**
本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル泉 202
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240315