

大型起伏式情報板





320 mm角の薄型表示ユニットを縦 4 枚、横 3 枚の合計 12 枚使用し、縦 1,280 mm × 横 960 mmの大型表示面で遠距離からの視認性に優れています。

大型表示面を持っていながら警光灯を除く本体重量が約 66 kgで、警光灯を加えても 75 kg程度とアルミパイプ構成により軽量化されております。(警光灯は 20 kg以内であれば搭載可能です)

2 基の電動シリンダーと強力なトルクヒンジの採用により、スムーズな展開・格納を約 30 秒余りで行います。展開時の最大地上高が約 3.5mとなり、強風時の安全対策として風力計を設定し、規定値を超えた強風時にはホーンにより警告します。(風力計はオプションとなります)

● 仕様

表示部本体

外形寸法	展開時 高さ 1,565 × 幅 1,260 × 長さ 1,450 mm 格納時 高さ 180 × 幅 1,260 × 長さ 1,560 mm
表示寸法	縦 1,280 × 横 960 mm
重量	約 66kg (警光灯含まず)
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー / 赤
ドット数	縦 128 × 横 96dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 12 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 128 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替 (スクロール不可)
通信	コントローラーによる
開閉機構	電動シリンダーによる
開閉時間	開閉共に約 33 秒
電源	DC12V / 15A (突入時) 5A (運用時)

● 型番

LSD - 3212 -	LED発光色	- 12 -	コントローラー
	アンバー : U 赤 : R		ハンディ : LWR 1DIN : LTL

ハンディコントローラー



1DIN コントローラー



コントローラー

	ハンディ	1DIN
外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm (台座含まず)
重量	約 320g	約 230g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器 (2 パターン)	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	特定小電力無線による	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給	DC12V 5A 未満 表示部本体より供給

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

● 販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
 株式会社市川精機 内
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
 ベルシティエクセル泉 202
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



231012