

消防車両用

活動状況表示器三二



消防隊、救急隊などの現場における活動状況を周囲に情報提供するための高輝度車載式LED情報器です。

周囲に活動状況を情報提供することで、よりスムーズな現場活動の手助けとなります。

5mmピッチのLEDは細かく滑らかな文字表示が可能です。

車内に設置される16スイッチのコントローラーにより、表示内容を簡単に選択、確認でき、点滅やスクロールなど様々な表示が行えます。

活動状況を表示

固定、点滅、切替、スクロール
16 パターンの表示が可能

後方車両への安全対策

大きさが豊富な表示部

仕様

表示部本体

サイズ × 枚数	160 × 2 枚
外形寸法	縦 220 × 横 700 × 奥行 66 mm
表示寸法	縦 160 × 横 640 mm
重量	約 6kg
使用LED	高輝度フルカラー LED
ドット数	縦 32 × 横 128dot
表示文字数	全角 4 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	最大 16 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 3A 未満

コントローラー

	16 スイッチ (1DIN)
外形寸法	縦 55 × 横 177 × 奥行 45 mm
重量	約 250g
表示内容確認	押ボタンスイッチの赤色発光
チャンネル選択	2 色発光押ボタンスイッチ 16 個
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	表示部本体より供給

※寸法に台座、突起物は含まれておりません。
※別途電源ボックスが付属となります。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

型番

FLCM - 16	LED枚数	LED発光色	電源電圧	コントローラー	- R
	1~6	フルカラー : F	DC12V: 12 DC24V: 24	16スイッチ (1DIN) : 16SW1 16スイッチ (2DIN) : 16SW2	



表示部 裏面



表示部 側面



16スイッチコントローラー 台座設置



16スイッチコントローラー 埋込設置



販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル泉 202
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



230602